

ACCESORIOS

PARA CONTRAMARCOS ECLISSE

E-MOTION



E-MOTION el nuevo motor lineal para apertura automática. La guía e-motion es completamente invisible desde el exterior y se suministra totalmente ensamblada y lista para su instalación en cualquiera de sus posibles usos. Incorpora las siguientes funcionalidades:

Plug&play

La guía automática se suministra totalmente ensamblada y lista para su instalación en cualquiera de sus posibles usos. Simplemente se conecta a la red eléctrica 230 V AC y se acciona el interruptor "ON" para que funcione.

Autoajuste

El control electrónico instalado en el interior de la guía inicia un proceso de autoajuste, que consiste en realizar a velocidad lenta un ciclo completo, detectando automáticamente parámetros como la carrera de la guía y el peso de la hoja. En función de los resultados obtenidos automáticamente se determinan los ciclos de apertura y cierre que seguirá la guía.

Ajustable manualmente

Una vez realizado el proceso de autoajuste, un instalador cualificado podrá regular la velocidad de apertura, la sensibilidad para la detección de obstáculos y el tiempo que desee que la puerta permanezca abierta.

Funcionamiento Básico:

Push&Go: En modo automático, la activación se produce exclusivamente mediante un suave impulso manual sobre la hoja, iniciando ésta automáticamente un ciclo de apertura y cierre.

Automático: La guía pasa a funcionar en automático cuando recibe una señal de alguno de los elementos de activación posibles, la puerta realiza una apertura completa, permanece abierta durante un tiempo regulable y se inicia el ciclo de cierre.

Abierto: En modo automático, si el pulsador de apertura se mantiene apretado durante todo el recorrido de apertura de la hoja, la puerta pasa a modo abierta. Permanece indefinidamente en esta posición hasta que se realice nueva pulsación, así se cancela el modo abierto recuperando la puerta el modo automático. Este modo también permite que la puerta pueda maniobrase manualmente.

Manual: Gracias a la tecnología de la guía automática E-motion (ausencia de elementos mecánicos: engranajes, correas, reductores, etc.) si hay un fallo de alimentación eléctrica, se garantiza la apertura manual con una ligera presión sobre la hoja.

Se puede aplicar en contramarcos ya instalado perdiendo cerca de 2 cm de luz de paso en H.

En un contramarco no instalado se puede:

- 1) Utilizar un contramarco con altura según la tarifa perdiendo así cerca de 2 cm de luz de paso en H.
 - 2) Utilizar un contramarco preparado, especialmente construido 2,5 cm más alto.
- El contramarco preparado se compone de 2 bultos. La solución debe ser especificada cuando se haga el pedido del contramarco.

Modelos motorizables para una hoja:

- ECLISSE ÚNICO;
ECLISSE LUCE ÚNICO;
ECLISSE UNILATERAL;
ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO
- Medidas de luz de paso en mm: L 700÷1300 x H hasta a 2600
- El peso máximo de la puerta es de 80 kg
- Para espesores pared acabada a partir de 100 mm

Modelos motorizables para doble hoja: (2 motores):

- ECLISSE EXTENSIÓN;
ECLISSE LUCE EXTENSIÓN;
ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO EXTENSIÓN
- Medidas de luz de paso en mm: L 600+600÷1300+1300 x H fino a 2600 (con L menores de 700+700 la motorización será externa)
- El peso máximo de la puerta es de 80 kg
- Para espesores pared acabada a partir de 100 mm

Otros accesorios opcionales:

- Mando a distancia
- Radar
- Cerrojo electromecánico con mando a distancia

